

Средство моюще-дезинфицирующее Ракета МЖ-1

- ◆ Средство МЖ-1 представляет собой композицию на основе поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии и бактерицидной присадки.
- ◆ Предназначено для очистки и дезинфекции систем подачи СОЖ к металлообрабатывающим станкам. Преимуществом средства МЖ-1 является возможность очистки станков путем непосредственной добавки концентрата в работающую эмульсию, что не требует остановки оборудования.

Технические данные

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний
Концентрат (продукт в состоянии поставки)		
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета	По ГОСТ 6243, раздел 1
2. Плотность при 20°С, г/см ³ , в пределах	1,050-1,066	По ГОСТ 3900
2-х %-ный раствор, приготовленный на дистиллированной воде		
3. Водный показатель (рН)	9,9-10,5	По ГОСТ 6243, раздел 4
4. Резерв щелочности, мл не менее	30	По п. 5.2 ТУ

- ◆ К эмульсии, предназначенной для замены, добавляют концентрат МЖ-1 из расчета 1,5-2,0% (в зависимости от степени загрязненности системы) и производят циркуляцию в нормальном режиме работы в течение 6-8 часов.

Произвести слив отработанной СОЖ.

Приготовить 2-3% раствор МЖ-1 и залить минимальный уровень в систему. Запустить насос и промывать систему 6-8 часов.

Затем опорожняют емкости, удаляют возможные осадки, промывают водой и заполняют свежей эмульсией.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.